



MODELOS		ASY 25UI LLCC	ASY 35UI LLCC
Potencia frigorífica	W	2.500 (900~3.000)	3.400 (900~3.800)
Potencia calorífica	W	3.200(900~3.600)	4.000 (900~4.600)
Ratio Ahorro Energético	SEER (Frio) SCOP (Calor)	6,90 4,00	6,60 3,8
Clase Energética	(Frio/Calor)	A++ / A+	A++ / A
Consumo eléctrico	(Frio/Calor) kW	0,73/0,74	1,08/1,13
Presión sonora unidad interior	A/M/B/SQ dB (A)	43/22	43/22
Presión sonora unidad exterior	dB (A)	47	50
Dimensiones U. Interior	Ancho mm	820	820
	Fondo mm	206	206
	Alto mm	262	262
Dimensiones U. Exterior	Ancho mm	663	663
	Fondo mm	293	293
	Alto mm	535	535
Peso neto (U. Interior/U. Exterior)	kg	7,0/24	7,0/26
Diámetro tuberías frigoríficas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias Máximas (Total/Vertical)	m	20/15	20/15
Refrigerante	tipo	R410A	R410A
Precarga	m	15	15
Carga adicional	gr/m	20	20
Rango de funcionamiento	Refrigeración °C	-10 +43	-10 +43
	Calefacción °C	-15 +24	-15 +24